

LIN-KA P30

Det komplette fyringsanlæg til træpiller, korn mm.

LIN-KA P30 anlæg er særdeles velegnet til effektiv og miljøvenlig fyring med træpiller. Kedlens konstruktion giver høj driftsikkerhed, stor holdbarhed, miljøvenlig forbrænding samt enkel betjening. Anlægget er forberedt til montering i forbindelse med forskellige størrelser siloer.

Fyringsanlægget henter selv brændsel i den eksterne silo/beholder efter behov.

Forbrændingen sker i den specialfremstillede forbrændingsherd.

Da forbrændingsluften er forvarmet, sikres en tilpas høj temperatur og dermed ingen røggener. Anlægget dækker behovet for opvarmning af 100-500 kvm. Hvis man vil fyre kontinuerlig med korn, bør man vælge en kedel med et brandkammer udført af rustfrit, syrefast stål.

Det ideelle træpillefyr til private, landbrug og mindre erhverv.

Fyring med træpiller giver ca. 60-65% besparelse i forhold til opvarmning med olie/gas.

Tekniske data

Varmeydelse	5-25 kW
Højde	800 mm
Bredde	600 mm
Længde incl. stoker	2550 mm
Virkningsgrad	92,16%
Fremløb/Retur	1"
Røgstuds, udv. diam.	Ø150
Gearmotor, effekt	2x0,37 kW
Blæsemotor	84 W
EL-forbrug	0,24 kW
EL-tilslutning/sikring	400V-50 Hz/10A
Digital PLC-styring	Ja
O ₂ -styring	Ja
Godkendt af DTI	Ja
Tilskudsberettiget	Ja
Brændselsforbrug (nom. last)	5,5 kg/time



Anlægget er sikret mod tilbagebrænding ved lav last.
Leveres komplet incl. stoker med EL-motor/gear, cellesluse, transportsnegl med EL-motor/gear samt komplet PLC-styring.
